XTLINE kotouč diamantový plný 115x2x22,2 mm HCO115

» Stavební technika » Diamantová technika » Diamantové kotouče » Diamantové kotouče na obklady a dlažbu





Značka	XTLINE
Kód produktu	HCO115
EAN	8592021007561

XTLINE kotouč diamantový plný 115×2×22,2 mm HCO115. Celoobvodový diamantový kotouč pro suché i mokré řezání dlažby, obkladů, keramiky a kamene. Vysoký obsah diamantového prachu pro čistý řez a delší životnost.

Dostupnost:	Expedice 3-5 dní
Prodejna:	Do 5 dní Dostupnost na prodejnách Najděte svou prodejnu **Nalezeno prodejen: 1** Profesional Hodonín Na objednávku Rezervovat • Brněnská 1243/51, Hodonín • +420 725 775 828 • info@profesional.cz • Po-Pá 8:00-16:00
Dodavatel:	Skladem

XTLINE kotouč diamantový plný 115x2x22,2 mm HCO115

Popis

XTLINE kotouč diamantový plný 115×2×22,2 mm HCO115. Celoobvodový diamantový kotouč pro suché i mokré řezání dlažby, obkladů, keramiky a kamene. Vysoký obsah diamantového prachu pro čistý řez a delší životnost. Celoobvodový diamantový kotouč je určen pro suché i mokré řezání stavebních materiálů. Má vysoký obsah diamantového prachu. Díky plnému řeznému věnci vytváří hladký a přesný řez, což oceníte zejména při práci s obklady, dlažbou a dalšími křehkými materiály, kde je důležitý čistý okraj bez odštěpků. Na středové etiketě jsou přehledně vyznačeny základní informace o směru otáčení, maximálních otáčkách, bezpečnostních doporučeních a určení kotouče. Piktogramy upozorňují na nutnost používat vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle, rukavice, sluchátka či respirátor. Kotouč je navržen tak, aby zvládl každodenní nasazení při běžných stavebních a obkladačských pracích. Diamantový kotouč je ideální volbou pro řezání keramických obkladů, dlažby, přírodního i umělého kamene a glazovaných materiálů. Uplatní se při pokládce podlah, obkládání koupelen, kuchyní, teras nebo při drobných stavebních úpravách v interiéru i exteriéru. Lze jej použít jak pro mokré řezání na stolových a stolních řezačkách, tak pro suché řezání na úhlových bruskách, vždy s ohledem na doporučené maximální otáčky uvedené na kotouči. Díky přesnému řezu je vhodný i pro dokončovací práce, kde záleží na vzhledu řezné hrany. Technické parametry Průměr: 115 mm Tloušťka: 2 mm Max. otáčky: 13200 ot/min Výška diamantu: 5,5 mm Použití: dlažba, obklady, keramika, kámen, glazura apod. Upínání: 22,2 mm Součást balení: redukční kroužek – 20 mm Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: HCO115 EAN: 8592021007561

Parametry

Značka	XTLINE