XTLINE kotouč diamantový segmentový 125x2,1x22,2 mm HDS125

» Stavební technika » Diamantová technika » Diamantové kotouče » Diamantové kotouče na stavební materiály





Značka	XTLINE
Kód produktu	HDS125
EAN	8592021007622

XTLINE kotouč diamantový segmentový 125×2,1×22,2 mm HDS125. Segmentový diamantový kotouč pro suché i mokré řezání betonu, cihel, tašek, zdiva, kamene a dlaždic. Vysoký obsah diamantového prachu pro rychlý řez a dlouhou životnost.

Dostupnost:	Expedice 3-5 dní
Prodejna:	Do 5 dní Dostupnost na prodejnách Najděte svou prodejnu **Nalezeno prodejen: 1** Profesional Hodonín Na objednávku Rezervovat • Brněnská 1243/51, Hodonín • +420 725 775 828 • info@profesional.cz • Po-Pá 8:00-16:00
Dodavatel:	Skladem

XTLINE kotouč diamantový segmentový 125x2,1x22,2 mm HDS125

Popis

XTLINE kotouč diamantový segmentový 125×2,1×22,2 mm HDS125. Segmentový diamantový kotouč pro suché i mokré řezání betonu, cihel, tašek, zdiva, kamene a dlaždic. Vysoký obsah diamantového prachu pro rychlý řez a dlouhou životnost. Segmentový diamantový kotouč je určen pro efektivní řezání tvrdých stavebních materiálů. Díky vysokému obsahu diamantového prachu zvládne i náročnější práce, kde je potřeba rychlý a přesný řez. Segmenty po obvodu kotouče zajišťují plynulý odvod materiálu a tepla, takže se kotouč při práci méně přehřívá a déle vydrží. Kotouč je dostupný v několika průměrech, takže si lze vybrat vhodnou variantu pro úhlové brusky i větší stavební stroje. Na čelní straně kotouče jsou přehledně vyznačeny základní technické údaje, směr otáčení a piktogramy doporučených ochranných pomůcek. Kotouč je určen pro řezání běžných stavebních materiálů, jako je beton, cihly, střešní tašky, stavební bloky, zdivo, kámen nebo dlaždice. Hodí se pro stavební práce při rekonstrukcích i novostavbách – od dělení tvárnic a cihel až po úpravy dlažby a řezání otvorů. Díky segmentovému provedení je vhodný pro delší pracovní úseky, kde je potřeba stabilní výkon. Lze jej použít pro suché i mokré řezání podle konkrétních podmínek na stavbě a typu stroje. Na kotouči je uvedeno, že není určen pro broušení, ale výhradně pro řezání. Technické parametry Průměr: 125 mm Tloušťka: 2,1 mm Max. otáčky: 12200 ot/min Výška diamantu: 8 mm Použití: beton, cihla, střešní taška, stavební bloky, zdivo, kámen, dlaždice apod. Upínání: 22,2 mm Součást balení: redukční kroužek – 20 mm Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: HDS125 EAN: 8592021007622

Parametry

Značka	XTLINE