XTLINE kotouč diamantový segmentový TURBO LASER 150x2,2x10x22,2 mm XT165150

» Stavební technika » Diamantová technika » Diamantové kotouče » Diamantové kotouče na stavební materiály





Značka	XTLINE
Kód produktu	XT165150
EAN	8592021137619

XTLINE kotouč diamantový segmentový TURBO LASER 150×2,2×10×22,2 mm XT165150. Diamantový turbo segmentový kotouč pro suché i mokré řezání betonu, železobetonu, zdiva, kamene, cihel a dlaždic. Rychlý řez, dlouhá životnost a menší zahřívání segmentů.

Dostupnost:	Expedice 3-5 dní
Prodejna:	Do 5 dní Dostupnost na prodejnách Najděte svou prodejnu **Nalezeno prodejen: 1** Profesional Hodonín Na objednávku Rezervovat • Brněnská 1243/51, Hodonín • +420 725 775 828 • info@profesional.cz • Po-Pá 8:00-16:00
Dodavatel:	Skladem

XTLINE kotouč diamantový segmentový TURBO LASER 150x2,2x10x22,2 mm XT165150

Popis

XTLINE kotouč diamantový segmentový TURBO LASER 150×2,2×10×22,2 mm XT165150. Diamantový turbo segmentový kotouč pro suché i mokré řezání betonu, železobetonu, zdiva, kamene, cihel a dlaždic. Rychlý řez, dlouhá životnost a menší zahřívání segmentů. Tento diamantový turbo segmentový kotouč je určen pro rychlé a čisté dělení tvrdých stavebních materiálů. Díky kombinaci masivních segmentů a odlehčeného, perforovaného těla zvládne náročné řezy při zachování přesnosti a komfortu práce. Hodí se jak pro drobné stavební úpravy, tak pro dlouhodobé nasazení na stavbách a rekonstrukcích. Diamantový turbo segmentový kotouč se používá pro suché i mokré řezání betonu, armovaného betonu, zdiva, kamene, cihel, dlaždic, obkladů. Konstrukce kotouče dovoluje velmi rychlé řezání s dlouhou životností segmentů. Laserem vařený Turbo segment zaručuje menší zahřívání segmentů. Kotouč je ideální pro dělení drážek, zkracování prvků a přesné prořezy při stavebních a instalačních pracích. Využijete jej při řezání betonových a železobetonových prvků, zdiva, kamene, cihel, dlaždic, obkladů, pískovce i žáruvzdorných materiálů. Lze jej používat pro suché i mokré řezání, takže se přizpůsobí podmínkám na stavbě i v dílně. Díky různým průměrům je vhodný pro úhlové brusky, ruční řezačky i větší stavební a stolové pily. Turbo segmenty pomáhají udržet plynulý záběr a rychlý postup řezu i v tvrdších materiálech. Technické parametry Průměr: 150 mm Tloušťka: 2,2 mm Max. otáčky: 10200 ot/min Výška segmentu: 10 mm Použití: cihla, dlaždice, železobeton, zdivo, kámen, pískovec, žáruvzdorné materiály Upínání: 22,2 mm Součást balení: redukční kroužek: 20 mm Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT165150 EAN: 8592021137619

Parametry

Značka	XTLINE