XTLINE kotouč diamantový segmentový TURBO LASER 180x2,4x10x22,2 mm XT165180

» Stavební technika » Diamantová technika » Diamantové kotouče » Diamantové kotouče na stavební materiály





Značka	XTLINE
Kód produktu	XT165180
EAN	8592021137626

XTLINE kotouč diamantový segmentový TURBO LASER 180×2,4×10×22,2 mm XT165180. Diamantový turbo segmentový kotouč pro suché i mokré řezání betonu, železobetonu, zdiva, kamene, cihel a dlaždic. Rychlý řez, dlouhá životnost a menší zahřívání segmentů.

Dostupnost: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dodavatel: Skladem

XTLINE kotouč diamantový segmentový TURBO LASER 180x2,4x10x22,2 mm XT165180

Popis

XTLINE kotouč diamantový segmentový TURBO LASER 180×2,4×10×22,2 mm XT165180. Diamantový turbo segmentový kotouč pro suché i mokré řezání betonu, železobetonu, zdiva, kamene, cihel a dlaždic. Rychlý řez, dlouhá životnost a menší zahřívání segmentů. Tento diamantový turbo segmentový kotouč je určen pro rychlé a čisté dělení tvrdých stavebních materiálů. Díky kombinaci masivních segmentů a odlehčeného, perforovaného těla zvládne náročné řezy při zachování přesnosti a komfortu práce. Hodí se jak pro drobné stavební úpravy, tak pro dlouhodobé nasazení na stavbách a rekonstrukcích. Diamantový turbo segmentový kotouč se používá pro suché i mokré řezání betonu, armovaného betonu, zdiva, kamene, cihel, dlaždic, obkladů. Konstrukce kotouče dovoluje velmi rychlé řezání s dlouhou životností segmentů. Laserem vařený Turbo segment zaručuje menší zahřívání segmentů. Kotouč je ideální pro dělení drážek, zkracování prvků a přesné prořezy při stavebních a instalačních pracích. Využijete jej při řezání betonových a železobetonových prvků, zdiva, kamene, cihel, dlaždic, obkladů, pískovce i žáruvzdorných materiálů. Lze jej používat pro suché i mokré řezání, takže se přizpůsobí podmínkám na stavbě i v dílně. Díky různým průměrům je vhodný pro úhlové brusky, ruční řezačky i větší stavební a stolové pily. Turbo segmenty pomáhají udržet plynulý záběr a rychlý postup řezu i v tvrdších materiálech. Technické parametry Průměr: 180 mm Tloušťka: 2,4 mm Max. otáčky: 8000 ot/min Výška segmentu: 10 mm Použití: cihla, dlaždice, železobeton, zdivo, kámen, pískovec, žáruvzdorné materiály Upínání: 22,2 mm Součást balení: redukční kroužek: 20 mm Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT165180 EAN: 8592021137626

Parametry

Značka	XTLINE