XTLINE kotouč diamantový turbo SLIM CUT 125x1,4x10x22,2 mm XT169125S

» Stavební technika » Diamantová technika » Diamantové kotouče » Diamantové kotouče na obklady a dlažbu





Značka	XTLINE
Kód produktu	XT169125S
EAN	8592021451845

XTLINE kotouč diamantový turbo SLIM CUT 125×1,4×10×22,2 mm XT169125S. Tenký diamantový kotouč SLIM CUT pro přesné a čisté řezání obkladů, dlažby, keramiky, kamene a dalších křehkých materiálů. Vhodný pro suché i mokré řezání v profesionálním i hobby použití.

Dostupnost: Expedice 3-5 dní

Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Dodavatel: Skladem

XTLINE kotouč diamantový turbo SLIM CUT 125x1,4x10x22,2 mm XT169125S

Popis

XTLINE kotouč diamantový turbo SLIM CUT 125×1,4×10×22,2 mm XT169125S. Tenký diamantový kotouč SLIM CUT pro přesné a čisté řezání obkladů, dlažby, keramiky, kamene a dalších křehkých materiálů. Vhodný pro suché i mokré řezání v profesionálním i hobby použití. Tenký, plný, celoobvodový kotouč s jemným diamantovým zrnem pro přesné a čisté řezání obkladů, dlažby a křehkých stavebních materiálů. Kotouč pro čistý řez s ostrou hranou bez otřepů je neocenitelným nástrojem pro profesionální obkladače, řemeslníky i náročné kutily. Kotouč je vhodný pro suché i mokré řezání. Díky štíhlému turbo profilu SLIM CUT se snadno zařezává do tvrdších materiálů a pomáhá udržet rovný řez i na delších úsecích. Otvory v těle kotouče napomáhají lepšímu chlazení během práce a přispívají k plynulejšímu řezu. Jemné diamantové zrno vytváří hladkou hranu, takže je potřeba jen minimální dočištění hran po řezu. Kotouč je určen pro přesné dělení keramických obkladů, dlažby, glazovaných prvků, přírodního a umělého kamene i dalších křehkých stavebních materiálů. Uplatní se při pokládce dlažeb, obkládání koupelen a kuchyní, při rekonstrukcích i drobných stavebních úpravách. Vhodný je pro úhlové brusky s odpovídajícím průměrem a upínáním. Díky možnosti suchého i mokrého řezání jej lze využít jak v interiéru, tak venku na stavbě. Hodí se pro rovné řezy i jemné dořezávání detailů kolem rohů, zásuvek či sanitárního vybavení. Technické parametry Průměr: 125 mm Tloušťka: 1 / 1,4 mm Max. otáčky: 12 200 ot/min Výška diamantu: 10 mm Použití: dlažba, obklady, keramika, kámen, glazura apod. Upínání: 22,2 mm Součást balení: redukční kroužek 20 mm Prodejní obal: kartonový blistr s eurozávěsem Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT169125S EAN: 8592021451845

Parametry

Značka	XTLINE