# XTLINE plynová opalovací souprava 56 kW + tryska 50 mm + hadice 1,5 m XT23512B

» Dílna » Ruční nářadí » Plynové hořáky a opalovací soupravy















| | |
|---|---|
| Značka | XTLINE |
| Kód produktu | XT23512B |
| EAN | 8592021453009 |

XTLINE plynová opalovací souprava 56 kW + tryska 50 mm + hadice 1,5 m XT23512B. Plynová opalovací souprava s výkonem 56 kW, tryskou 50 mm a hadicí 1,5 m pro opalování nátěrů, nahřívání asfaltových izolací a povrchovou ochranu dřevěných konstrukcí.

E-shop: Epedice 3-5 dní

Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

**Nalezeno prodejen: 1**

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

# XTLINE plynová opalovací souprava 56 kW + tryska 50 mm + hadice 1,5 m XT23512B



**Popis**

XTLINE plynová opalovací souprava 56 kW + tryska 50 mm + hadice 1,5 m XT23512B. Plynová opalovací souprava s výkonem 56 kW, tryskou 50 mm a hadicí 1,5 m pro opalování nátěrů, nahřívání asfaltových izolací a povrchovou ochranu dřevěných konstrukcí. Plynová opalovací souprava pro rychlé nahřívání, opalování a odstraňování nátěrů Vysoký výkon 56 kW pro rychlé nahřátí povrchů a efektivní práci Široká tryska 50 mm pro rovnoměrný plamen na větší ploše Praktická hadice 1,5 m pro pohodlnou manipulaci kolem tlakové láhve Univerzální použití při pokládce izolací, opalování dřeva i odstraňování starých nátěrů Kompletní sada v balení – hořák, hadice a dva servisní klíče Bezpečnější provoz díky ergonomické rukojeti s ovládací pákou a regulačním prvkem O produktu Tato plynová opalovací souprava na Pb je určena pro rychlé a účinné nahřívání a opalování různých povrchů. Umožňuje tepelně-mechanické odstraňování starých nátěrových hmot, nahřívání různých druhů asfaltových a jiných izolačních materiálů při pokládce, opalování a povrchovou ochranu dřevěných trámů, hranolů a desek a mnohá další využití, která jsou v souladu s bezpečnostními pokyny pro práci s opalovací soupravou. Díky vysokému výkonu a široké trysce zvládne i náročnější práce na větších plochách. Součástí balení jsou 50 mm nástavec, 1,5 m plynová hadice a 2× servisní klíč. Na fotografii je vidět kompletní sada včetně opalovacího hořáku s dlouhým kovovým ramenem, ergonomickou rukojetí s ovládací pákou a výrazně barevné plynové hadice s kovovými koncovkami. Použití a aplikace Souprava je vhodná pro práce při renovaci a údržbě, kde je potřeba intenzivní teplo. Uplatní se při opalování starých nátěrů z kovových i dřevěných konstrukcí, při přípravě podkladu před novým nátěrem, při nahřívání asfaltových pásů a dalších izolačních materiálů při pokládce, nebo při povrchové ochraně dřevěných trámů, hranolů a desek. Díky dodané hadici je možné pohodlně pracovat v okolí tlakové láhve a přizpůsobit si polohu při práci na fasádách, střechách či větších konstrukcích. Servisní klíče v balení usnadňují základní údržbu a dotažení spojů. Výhody produktu Kvalitní provedení: robustní kovové tělo hořáku a pevná hadice pro dlouhodobé používání Praktické použití: ideální pro opalování nátěrů, nahřívání izolací a údržbu dřevěných konstrukcí Spolehlivost: vysoký výkon a stabilní plamen pro efektivní práci Snadná údržba: součástí balení jsou servisní klíče pro základní seřízení a dotažení spojů Moderní design: ergonomická rukojeť s ovládací pákou pro pohodlné a přesnější ovládání plamene Technické parametry Výkon: 56 kW Průměr hořáku: 50 mm Spotřeba plynu: 4000 g/h Teplota plamene: 1850 °C Délka hadice: 1,5 m Celková délka hořáku: 600 mm Norma: EN 521 Vstup: 3/8" Výstup: 3/8" Součást balení: nástavec, hadice, 2× klíč Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT23512B EAN: 8592021453009

**Parametry**

| | |
|---|---|
| Značka | XTLINE |
| Hmotnost | 1,1500 |