XTLINE pokosová pila s pojezdem a laserem 2000 W, 305 mm XT106305

» Nářadí » Pily » Pokosové pily » Elektrické



Značka	XTLINE
Kód produktu	XT106305
EAN	8592021241637

XTLINE pokosová pila s pojezdem a laserem 2000 W, 305 mm XT106305. Pokosová pila s pojezdem a laserem pro přesné řezy do dřeva, obkladových desek, plastů a neželezných kovů. Výkonný motor 2000 W, velký kotouč 305 mm a robustní základna.

E-shop: Epedice 3-5 dní

Osobní odběr: Do 5 dní
Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín
Na objednávku
Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828
• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

XTLINE pokosová pila s pojezdem a laserem 2000 W, 305 mm XT106305

» Nářadí » Pily » Pokosové pily » Elektrické

Popis

XTLINE pokosová pila s pojezdem a laserem 2000 W, 305 mm XT106305. Pokosová pila s pojezdem a laserem pro přesné řezy do dřeva, obkladových desek, plastů a neželezných kovů. Výkonný motor 2000 W, velký kotouč 305 mm a robustní základna. Výkonná pokosová pila s pojezdem a laserovým vedením pro přesné řezy Silný motor 2000 W: dostatečný výkon pro řezání dřeva, obkladových desek, plastů i neželezných kovů Velký kotouč 305 mm: umožňuje hluboké a široké prořezy pro většinu běžných stavebních a truhlářských prací Pojezdová konstrukce: plynulé vedení pilového kotouče pro dlouhé, rovné a čisté řezy Laserové vedení řezu: lepší orientace v linii řezu a vyšší přesnost práce Robustní základna: stabilní uložení pily pro bezpečné řezání i větších obrobků Hnací řemen: šetrnější přenos výkonu na kotouč, menší namáhání motoru a delší životnost stroje O produktu Pokosová pila s pojezdem je vhodná pro řezání dřeva, obkladových desek, plastů a neželezných kovů. Výkonný motor a robustní základna zaručují bezproblémovou práci. Konstrukce s hnacím řemenem je mnohem šetrnější k vlastnímu motoru a prodlužuje tak životnost celého stroje. Doporučená minimální charakteristika jističe: 16C. Tato pokosová pila kombinuje velký pilový kotouč s pojezdovým mechanismem, takže zvládne jak hluboké, tak široké řezy v jednom průchodu. Laserové vedení řezu pomáhá udržet přesnou linii i při opakovaném řezání více kusů. Díky promyšlenému tvaru rukojeti a přehledné stupnici nastavení úhlů se s pilou pracuje pohodlně i při delších zakázkách. Použití a aplikace Pokosová pila je ideální pomocník v dílně, na stavbě i při montážích v interiéru. Využijete ji při zkracování lišt, podlahových prken, obkladových desek, latí, trámků nebo plastových a neželezných profilů. Díky možnosti pokosových i úkosových řezů na obě strany snadno připravíte přesné spoje v rozích, rámy, obložky dveří či oken a další detailní práce. Pojezd umožňuje pohodlné dělení širších materiálů bez nutnosti více průchodů. Pila je vhodná jak pro hobby uživatele, kteří chtějí kvalitní nástroj do domácí dílny, tak pro řemeslníky, kteří potřebují spolehlivý stroj pro každodenní použití. Vlastnosti a specifikace Pokosové / úkosové řezy na obě strany pro maximální variabilitu při práci Hnací řemen šetří motor a přispívá k delší životnosti stroje Laserové vedení řezu pro snadné a přesné nastavení linie řezu Pojezdová konstrukce pro řezání širších obrobků Robustní stolová základna s možností rozšíření stolu pro lepší podepření materiálu Upínací svěrka pro bezpečné zajištění obrobku při řezání Odsávání pilin pomocí prachového vaku pro čistší pracovní prostředí Doporučená minimální charakteristika jističe: 16C Výhody produktu Kvalitní provedení: robustní konstrukce a stabilní základna pro přesné a opakovatelné řezy Praktické použití: pojezd, laser a možnost řezů na obě strany usnadňují práci při montážích i výrobě nábytku Spolehlivost: přenos síly pomocí hnacího řemenu snižuje zatížení motoru a zvyšuje životnost stroje Snadná údržba: přehledné uložení ovládacích prvků a snadný přístup k pilovému kotouči Moderní design: přehledná stupnice úhlů a ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlné ovládání Technické parametry Napětí: 230 V / 50 Hz Příkon: 2000 W Otáčky: 4500 ot/min Průměr kotouče: 305 mm Prořez 90° / 90°: 340×120 mm Prořez 90° / 45°: 340×48 mm (vlevo) / 340×40 mm (vpravo) Prořez 45° / 90°: 235×120 mm Prořez 45° / 45°: 235×48 mm (vlevo) / 235×40 mm (vpravo) Sklon řezu: –45° / +45° Upínání kotouče: 30 mm Soft-start: NE Rozteč šroubů pro uchycení stolu: 47×29 cm Hladina akustického tlaku (LpA): 92 dB Hladina akustického výkonu (LwA): 105 dB Izolace: třída ochrany II Krytí: IP20 Součást balení: pár uhlíků, pilový kotouč, prachový vak, svěrka, rozšíření stolu, klíč Prodejní obal: krabice Hmotnost: 19,5 kg Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT106305 EAN: 8592021241637

Parametry

Značka	XTLINE
Hmotnost	23,1000