XTLINE polyfúzní svářečka 800 W + příslušenství XT101001

» Dílna » Instalatérské nářadí















Značka	XTLINE
Kód produktu	XT101001
EAN	8592021172962

XTLINE polyfúzní svářečka 800 W + příslušenství XT101001. Polyfúzní nožová svářečka pro svařování plastových trubek do průměru 63 mm s plynulou regulací 0–300 °C, teflonovými nástavci, stojánkem a kufrem pro pohodlné použití.

E-shop: Epedice 3-5 dní

Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

XTLINE polyfúzní svářečka 800 W + příslušenství XT101001

Popis

XTLINE polyfúzní svářečka 800 W + příslušenství XT101001. Polyfúzní nožová svářečka pro svařování plastových trubek do průměru 63 mm s plynulou regulací 0–300 °C, teflonovými nástavci, stojánkem a kufrem pro pohodlné použití. Polyfúzní nožová svářečka pro plastové trubky s bohatým příslušenstvím Plynulá regulace teploty 0–300 °C pro přesné nastavení podle svařovaného materiálu Nástavce s nepřilnavým teflonovým povrchem pro čisté a rovnoměrné spoje Možnost svařování trubek až do průměru 63 mm pro běžné instalatérské práce Rychlý náběh do 15 minut – nářadí je brzy připravené k použití Světelné indikátory provozu a nahřátí pro bezpečnější práci Praktický kufr a stojánek v balení pro snadné přenášení i stabilní práci na stole O produktu Polyfúzní nožová svářečka je určena pro svařování trubek z různých typů termoplastů. Umožňuje spojování potrubí až do průměru 63 mm, takže pokryje většinu běžných instalací v domácnostech i menších provozech. Nástavce jsou opatřeny nepřilnavým teflonovým povrchem, díky čemuž se plast na hlavě nepřipaluje a spoje zůstávají hladké a přesné. Díky ergonomické rukojeti a stabilnímu stojánku se se svářečkou pohodlně manipuluje jak na stole, tak přímo v místě montáže. Možnost nastavení teploty v rozsahu 0–300 °C umožňuje přizpůsobit ohřev konkrétnímu typu plastu. Náběh na provozní teplotu trvá přibližně 15 minut, takže nástroj lze po zapnutí brzy používat. Indikátory na těle přístroje ukazují, kdy je svářečka připojena do sítě a kdy je zahřátá na požadovanou teplotu, což zvyšuje bezpečnost i komfort při práci. Použití a aplikace Svářečka je vhodná pro montáž a opravy rozvodů z plastových trubek, například u rozvodů vody nebo topení, kde se používají běžné termoplasty. Díky nástavcům v rozsahu 20–63 mm ji lze využít při instalaci nových rozvodů i při výměně starých úseků potrubí. Praktický kufr usnadňuje přenášení nářadí mezi jednotlivými zakázkami a zároveň chrání svářečku i příslušenství při skladování. Stojánek umožňuje bezpečné odložení rozehřátého nástroje během práce a přispívá k pohodlnému svařování na pracovním stole. Plynulá regulace teploty pomáhá dosáhnout kvalitních spojů i při opakovaném svařování různých průměrů trubek. Výhody produktu Kvalitní provedení: robustní konstrukce a teflonové nástavce pro dlouhodobé používání Praktické použití: sada nástavců 20–63 mm pokryje většinu běžných instalatérských prací Spolehlivost: regulace teploty a světelné indikátory přispívají k bezpečnému provozu Snadná manipulace: ergonomická rukojeť a stojánek pro pohodlné odkládání během práce Úhledné uložení: dodává se v kufru, který usnadňuje přenášení i skladování celé sady Technické parametry Napětí: 230 V / 50 Hz Příkon: 800 W Teplota: 0 – 300°C Doba předehřátí: <15 min. Nástavce: 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm Krytí: IPX4 Ostatní vlastnosti: regulace teploty Součást balení: nástavce, kufr, stojánek Prodejní obal: krabice Hmotnost: 3,4 kg Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT101001 EAN: 8592021172962

Parametry

Značka	XTLINE
Hmotnost	3,4500