XTLINE regulátor tlaku LPG 0,5 - 4 bar XT23507

» Dílna » Ruční nářadí » Plynové hořáky a opalovací soupravy





Značka	XTLINE
Kód produktu	XT23507
EAN	8592021453047

XTLINE regulátor tlaku LPG 0,5 – 4 bar XT23507. Regulátor tlaku LPG pro PB lahve s plynule nastavitelným výstupním tlakem 0,5–4 bar, průtokem až 8 kg/h a kovovým provedením pro bezpečné napojení hořáků a topidel.

E-shop: Epedice 3-5 dní

Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

XTLINE regulátor tlaku LPG 0,5 - 4 bar XT23507

Popis

XTLINE regulátor tlaku LPG 0,5 – 4 bar XT23507. Regulátor tlaku LPG pro PB lahve s plynule nastavitelným výstupním tlakem 0,5–4 bar, průtokem až 8 kg/h a kovovým provedením pro bezpečné napojení hořáků a topidel. Regulátor pro bezpečné snížení a nastavení tlaku plynu z PB lahví Široký rozsah regulace: plynule nastavitelný výstupní tlak v rozmezí 0,5–4 bar Bezpečné využití plynu: stabilní regulace tlaku pro hořáky, topidla i další plynová zařízení Odolné provedení: tělo z kovu a mosazné přípojky pro dlouhou životnost Snadné připojení: vstup W21,8 × 1/14LH a výstup G3/8LH pro běžné PB lahve a hadice Spolehlivý provoz: provozní teplota –20° až 50 °C a průtok až 8 kg/h Ověřená bezpečnost: regulátor splňuje normu EN 16129 O produktu Regulátor je určen pro připojení k PB lahvím a regulaci tlaku plynu v rozsahu 0,5–4 bar. Díky své regulaci a pečlivému zpracování z vysoce kvalitních materiálů zaručuje reduktor bezpečné a efektivní využití plynu. Vhodný pro hořáky, topidla i další plynová zařízení. V praxi tak pomáhá zajistit, aby plyn proudil do spotřebiče ve stabilním tlaku, což přispívá k bezpečnému chodu a rovnoměrnému výkonu. Kovové tělo s mosaznými přípojkami a robustním ovládacím prvkem je navrženo pro dlouhodobé používání v běžných podmínkách dílen, staveb i domácností. Plynulá regulace tlaku umožňuje přizpůsobit výkon připojeného zařízení aktuální potřebě – od jemného ohřevu až po intenzivní plamen. Použití a aplikace Regulátor tlaku LPG je vhodný pro připojení k běžným PB lahvím a následné napojení na plynové hořáky, stavební a dílenská topidla nebo jiná plynová zařízení pracující v rozsahu výstupního tlaku 0,5–4 bar. Uplatní se při ohřevu materiálů, temperování prostor, pájení či dalších činnostech, kde je potřeba spolehlivý a regulovatelný přísun plynu. Díky nastavitelnému tlaku lze snadno doladit výkon zařízení podle konkrétní práce – například pro šetrnější ohřev menších ploch nebo naopak pro rychlé dosažení vyšší teploty. Regulátor je vhodný pro uživatele, kteří potřebují jednoduché a funkční řešení pro přechod z tlakové láhve na pracovní hadici a spotřebič. Výhody produktu Kvalitní provedení: kovové tělo a mosazné přípojky pro dlouhou životnost v běžném provozu Praktické použití: snadné nastavení tlaku pro různé typy plynových zařízení Spolehlivost: stabilní regulace tlaku a dodržení parametrů podle normy EN 16129 Snadná obsluha: přehledné mechanické ovládání umožňuje rychlé nastavení požadovaného tlaku Univerzální nasazení: vhodný pro hořáky, topidla i další zařízení na LPG Technické parametry Vstup: W21,8 × 1/14LH Výstup: G3/8LH Vstupní tlak: 4,5~16 bar Výstupní tlak: 0,5–4 bar Max. průtok: 8 kg/h Provozní teplota: –20° až 50°C Typ: LPG Norma: EN 16129 Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT23507 EAN: 8592021453047

Parametry

Značka	XTLINE