XTLINE regulátor tlaku W 21,8" - G 3/8" XT23506





Značka	XTLINE
Kód produktu	XT23506
EAN	8592021251896

XTLINE regulátor tlaku W 21,8" – G 3/8" XT23506. Plynový regulátor tlaku pro LPG láhve 5, 10 a 33 kg s výstupním tlakem 4 bar, kapacitou 8 kg/h a rozsahem vstupního tlaku 4,5–16 bar. Vhodný pro spotřebiče s odpovídajícím pracovním tlakem.

E-shop: Epedice 3-5 dní

Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Na objednávku

Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828
• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

XTLINE regulátor tlaku W 21,8" - G 3/8" XT23506

Popis

XTLINE regulátor tlaku W 21,8" – G 3/8" XT23506. Plynový regulátor tlaku pro LPG láhve 5, 10 a 33 kg s výstupním tlakem 4 bar, kapacitou 8 kg/h a rozsahem vstupního tlaku 4,5–16 bar. Vhodný pro spotřebiče s odpovídajícím pracovním tlakem. Regulátor tlaku pro LPG láhve s bezpečným výstupním tlakem 4 bar Bezpečné snížení tlaku: stabilizuje výstupní tlak plynu na 4 bar Univerzální použití: vhodný pro Pb láhve o kapacitě 5, 10 a 33 kg Ověřená kvalita: provedení dle normy EN16129 a označení CE Spolehlivý provoz: pracovní rozsah tlaku na vstupu 4,5–16 bar Dostatečný výkon: kapacita až 8 kg/h LPG Kompaktní rozměry: malé tělo regulátoru se snadnou montáží O produktu Plynový regulátor tlaku slouží k regulaci tlaku na výstupu plynového spotřebiče. Je vhodný pro Pb láhve o kapacitě 5, 10 a 33 kg. Používejte regulátor pouze se spotřebiči a zařízeními, jejichž max. pracovní tlak nepřesahuje uvedené hodnoty. Kompaktní kovové tělo s přehledným štítkem a označením CE umožňuje rychlou vizuální kontrolu správného typu regulátoru před připojením ke spotřebiči. Použití a aplikace Regulátor se používá mezi plynovou láhví a připojeným spotřebičem, kde zajišťuje snížení a stabilizaci tlaku LPG na bezpečnou hodnotu 4 bar. Hodí se pro připojení celé řady zařízení využívajících LPG, například topidel, hořáků nebo jiných plynových spotřebičů určených pro tento typ regulace. Díky kapacitě 8 kg/h je vhodný i pro náročnější odběr, pokud nepřekročíte maximální pracovní tlak spotřebiče. Výhody produktu Kvalitní provedení: robustní kovové tělo pro dlouhodobé používání Praktické použití: snadné připojení na běžně používané Pb láhve Spolehlivost: stabilní výstupní tlak 4 bar pro bezpečný provoz spotřebičů Snadná kontrola: čitelný štítek s technickými údaji a normou EN16129 Univerzálnost: vhodný pro různé typy LPG spotřebičů s odpovídajícím pracovním tlakem Technické parametry Vstup: W 21.8" x 1/14" LH Výstup: G 3/8" LH Vstupní tlak: 4,5~16 bar Výstupní tlak: 4 bar Kapacita: 8 kg/h Provozní teplota: –20° až 50°C Typ: LPG Norma: EN16129 Rozměry: 85 × 51 × 46 mm Identifikace produktu Značka: XTLINE Kód produktu: XT23506 EAN: 8592021251896

Parametry

Značka	XTLINE